

## Skötselråd & underhållsråd

### Nya Golv

Ingen installationsbehandling behövs då alla IdéCollection-golv levereras med aluminiumoxid-förstärkt yta. Skydda dock de nymonterade golvet under byggtiden för att underlätta byggstädning och eliminera risken för skador.

### Byggstädning

Låt limmet torka minst ett dygn innan byggstädning. Limfläckar tas bort med limtvätt. Dammsug/moppa/sopa noga golvet för att avlägsna allt löst grus, damm etc. Vid förekomst av bygg/gips damm fuktmoppa med ett surt rengöringsmedel. Därefter tvättas/skuras golvet med allrengöringsmedel (PH 7-9), dosera enligt leverantörens anvisningar. Lågvarvig skurmaskin med fiberborste eller röd rondell kan användas. Efterskölj golvet ordentligt med rent vatten, våtsug.

### Dagligt underhåll

Behovet av städning varierar i olika miljöer. Tänk på att anpassa städfrekvensen efter behov. Gör till daglig rutin att avlägsna synlig smuts. Kombiskurmaskin kan med fördel användas. Moppning med torr, impregnerad eller fuktig mopp samt dammsugning är andra lämpliga metoder.

### Periodiskt underhåll

Städfrekvens samt slitage på golvet påverkar intervallet för det periodiska underhållet. Avlägsna lös smuts och damm genom dammsugning eller torrrengöring. Rengör ytan noga med fuktmopp/kombimaskin. Avlägsna alltid eventuell rengöringslösning noga med rent vatten. Idé Collection levereras med aluminiumoxid-förstärkt yta och kan efter rengöring med fördel torrpoleras med Duospeedmaskin/högsta varvtal eller högvarvsmaskin samt röd rondell för att bibehålla städbarhet. Golvet skall vara helt torrt vid efterpolering.

### Reetablering

Reetablering kan utföras vid behov för att nollställa kraftigt nedsmutsade golv och för att återställa golvmaterialets lyster. Använd grovrent och maskinskura med blå rondell. Skölj noga med rent vatten minst två gånger. Låt golvet torka före eventuell installationsbehandling. Som ytskydd vid reetablering kan polish eller golvvax användas. Följ kemleverantörens anvisningar.

### Fläckborttagning

Åtgärda alltid fläckar då de är färskas. Använd vit/röd nyllonduk i kombination med T-röd, tvättnafta eller koncentrerat allrent. Efterskölj noga med rent vatten.

### Allmänna råd

Använd städkemikalier av välkända fabrikat.

- Följ alltid leverantörens doseringsanvisning.
- Plastgolv skadas av lösningsmedel.
- Svarta gummihjul, gummitassar eller andra föremål av plast/gummi kan missfärga golven.
- Golvskydd skall alltid finnas på stolsben.
- Ljusa färger ökar städinsatsen.
- Använd effektiva avtorkningssystem typ Trelleborg Ulvex/ringgummimatta i kombination med absorptionsmatta typ Coral.