

Skötsel och underhållsråd för textilgolv



Skötselprogram i fem steg

- 1. Förebyggande skötsel**
Använd en effektiv avtorkningsmatta som hindrar smutsen från att komma in.
- 2. Daglig städning**
Effektiv dammsugning och regelbunden fläckborttagning.
- 3. Periodiskt underhåll**
Beroende på graden av nedsmutsning, kan du välja mellan tre metoder för att behålla mattans utseende och funktion trots hårt slitage.
- 4. Extra rengöring**
Injektion och extraktion för djuprengöring är en metod som kan användas när det behövs en grundligare rengöring av mattan.
- 5. Fläckborttagning**
Viktigt att välja rätt metod beroende på typ av fläck.

Varför är det viktigt att vara noga med underhållet av dina textilmattor?

- För att bevara golven och de ska se snygga ut även efter en lång tids användning.
- Av hygieniska skäl.
- Av ekonomiska skäl. Ta med underhållskostnaden i din budget från början, det lönar sig i längden.

1. Förebyggande underhåll

En stor del av all smuts som finns på golven på en arbetsplats kommer utifrån. Genom att ha ett system för att fånga upp smutsen på väg in i lokalerna, kan man minska mängden smuts som hamnar i textilmattan. Använd ett skrapgaller utanför ingången till lokalen, sedan en "gräsmatta" som fångar upp smutsen på insidan lokalen och längre in en textil matta (ovanpå den fasta textilmattan) som fångar upp och absorberar den smuts och fukt som finns kvar under skorna.

2. Daglig städning

Dammsugning av tuftade mattor – Gör så här:

Avlägsna smuts och damm från golvet. Använd en dammsugare med borstvalsmunstycke för alla tuftade mattor med tjock lugg. Ta bort fläckar och spill i samband med dammsugningen.

Fläckborttagning – Gör så här:

Använd en ren vit trasa med neutralt rengöringsmedel eller särskild fläckborttagning. Badda (gnugga inte) och skölj med rent vatten.

3. Regelbundet underhåll

Välj metod efter hur hårt golven utsätts för nedsmutsning:

Metod 1. Pulversystem (bara tuftade mattor) – Gör så här:

Förbered mattluggen med en dammsugare. Sprid ut pulvret och borsta in det i mattluggen med maskinen. Låt pulvret ligga kvar och verka cirka en timme. Dammsug upp det smutsiga pulvret.

Fördel: Minsta möjliga störningar för den dagliga verksamheten i lokalerna, minimal deformation av luggen och djupare inträngning i luggen.

Metod 2. Rondellmaskinrengöring (bara tuftade mattor) – Gör så här:

Förbered mattluggen med en dammsugare. Spruta ut rengöringslösning på ytan och rengör med maskinen. Den smutsiga vätskan sugas upp av rondellen.

Fördel: Kostnadseffektiv underhållsmetod. Minsta möjliga störning, torkar på ett par timmar.

Metod 3. Rotocleaner (bara tuftade mattor) – Gör så här:

Förbered mattluggen genom att dammsuga först. Spruta utspätt rengöringsmedel eller rent vatten genom rotocleanern och rengör med maskinens borstar. Systemet suger upp den smutsiga vätskan.

Fördel: Kostnadseffektiv underhållsmetod, minsta möjliga störningar – golvet torkar på ett par timmar.

Viktigt att veta:

Om roterande borstar/rondeller används felaktigt kan mattans fibrer till viss del deformeras.

4. Rengöring när golven är mer än normalt nedsmutsade

En rengöringsmetod på hårt smutsade golv där det krävs injektion och extraktion med varmvatten. Använd en av följande tre metoder:

Metod 1. Injektion och extraktion utan borste för tuftade mattor –

Gör så här:

Avlägsna all smuts och förbered mattluggen med en dammsugare. Om så behövs, spruta på rengöringsmedel för gångtytor. Injicera vatten och utspätt rengöringsmedel i mattluggen. Den smutsiga vätskan sugas upp till återvinningsstanken. Skölj noga med rent vatten eller med textilsköljmedel om detta behövs för att minska den statsiska elektriciteten (alkaliteten) och för att minska risken för återsmutsning.

Metod 2. Kombinationsrengöring – Gör så här:

Avlägsna all smuts och förbered mattluggen med en dammsugare. Om så behövs, spruta på rengöringsmedel för gångtytor. Schamponera mattan med ett roterande trippelborstsystem eller med en lämplig maskin med roterande enkelborste. Skölj genom injektion och extraktion av varmt vatten.

Metod 3. Industriell kombinationsrengöring

Industrimaskin krävs på stora ytor som flygplatser, stora korridorer, kontorslandskap och varuhus. Följ instruktionerna som följer med maskinen. Intervallerna bestäms av trafikintensiteten, läget och nedsmutsningen.

Viktigt att veta:

Om roterande borstar/rondeller används felaktigt kan vissa fibrer deformeras.



5. Fläckborttagning

Gemensamt för alla fläckar som räknas upp här är att dels skrapa bort smutsen eller badda fläcken med en ren trasa, sedan "skölja av" fläcken med vatten och dels använda någon av metoderna som beskrivs.

Typ av fläck	Åtgärd
Kaffe, coca-cola, vin, juice:	Metod 1 eller 2 + 3
Olja, skokräm:	Metod 1, 2 eller 7
Smörjmedel, fett:	Metod 1, 2 eller 7
Fasta födoämnen:	Metod 1 eller 4 + 11
Blod, avföring, gräs, ägg:	Metod 1 eller 8 för svårare blodfläckar
Choklad, senap:	Metod 1 eller 6
Fernissa, färg, lim:	Metod 7
Rost:	Metod 8
Tuggummi:	Metod 9
Stearin (vit vätska):	Metod 10
Okända fläckar:	Metod 1 eller 2, sedan 3 om fläckarna fortfarande syns + metod 7 om det behövs
Urin:	Metod 4 + 6 + 11
Bläck:	Metod 7 + 2
Lösningsmedel:	Kemtvätt (fläckborttagare)
Rengöringsmedel:	Kristalliserat mattschampo i lämplig utspädning
Metod 1	Spruta rengöringsmedlet på fläcken, därefter injektion/extraktion med varmt vatten
Metod 2	Badda med trasa indränkt i mattrengöringsmedel
Metod 3	Spruta med special rengöringsmedel för kaffefläckar och garvsyra
Metod 4	Badda med trasa eller liknande indränkt med ammoniakbaserat rengöringsmedel (med högt pH-värde)
Metod 5	Badda med trasa indränkt med surt rengöringsmedel
Metod 6	Badda med trasa indränkt med biologiskt aktivt enzymrengöringsmedel
Metod 7	Badda med trasa indränkt med fläckborttagningsmedel
Metod 8	Badda med trasa indränkt med rostlösningmedel
Metod 9	Härda med frysgel och skrapa bort med spatel
Metod 10	Täck med absorberande papper och använd ett medelvarmt strykjärn + metod 7 om så behövs
Metod 11	Skölj med ren vit vinäger (ättiksprit)